

น้ำมันไฮดรอลิก



PETRONAS Hydraulic HV

ที่สัຍ:

คำอธิบายแบบยว: PETRONAS Hydraulic HV Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบเคลื่อนย้ายได้และอุปกรณ์ไฮดรอลิกทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก โดยอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสูงในการทำงานและ/หรืออุณหภูมิแวดล้อม รวมถึงการสารถเครื่องยนต์

ความหนืด: 46

ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม: ASTM D 6158 HV DIN 51524 Part II HLP and III HVLP (2006) ISO 11158 HV (FDS 2008) SAE MS1004 SEB 181 222 (2007) US Steel 126, 127 and 136

การอนุมัติ/ตรงตามข้อกำหนด - **Only for IML:** Bosch Rexroth RD90220 Eaton O3-401-2010 Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70 GM LS-2 (2004) Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

Sektor: ปูนซีเมนต์, การก่อสร้าง, การผลิตทั่วไป, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), ทางรถไฟ, เหล็ก, น้ำมัน, เหมืองใต้ดิน, เหมืองใต้ดิน