

น้ำมันไฮดรอลิก



PETRONAS Hydraulic

พิเศษ:

คำอธิบายแบบยาว: PETRONAS Hydraulic Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบเคลื่อนย้ายได้และอุปกรณ์ไฮดรอลิกทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายซึ่งทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก

ความหนืด: 46

ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม: ASTM D 6158 HM (2005) Bosch Rexroth RD90220 DIN 51524 Part II HLP (2006) ISO 11158 HM (FDIS 2008) SAE MS1004 SEB 181 222 (2007) US Steel 126, 127 and 136

การอนุมัติ/ตรงตามข้อกำหนด - **Only for IML:** Eaton 03-401-2010 Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70 GM LS-2 (2004) Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

Sektor: ปูนซีเมนต์, การก่อสร้าง, การผลิตทั่วไป, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), ทางรถไฟ, เหล็ก, น้ำตาล, เหมืองฝัวดิน, เหมืองใต้ดิน